

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne parametry techniczne **drukarki – szt. 30**

Model	Canon i-SENSYS LBP6670dn
Szybkość drukowania	33 str./min. w trybie monochromatycznym (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczne drukowanie laserowe
Jakość druku	Do 1200x1200 dpi
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi
Czas rozgrzewania urządzenia	28 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas druku pierwszej strony	7 s
Cykl pracy	Maks. 50 000 stron miesięcznie
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta o pojemności 250 arkuszy Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Odbiornik papieru	Wydrukiem do dołu: na 150 arkuszy; wydrukiem do góry: na 1 arkusz
Typy nośników	Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, Etykiety, karty indeksowe, koperty, pocztówki
Rozmiary nośników	Podajnik uniwersalny: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, koperta COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), karta indeksowa
Gramatura nośników	Kaseta (standardowa i opcjonalna): 60–120 g/m kw. Podajnik uniwersalny: 60–163 g/m kw.
Drukowanie dwustronne	Automatyczne (tylko A4/LTR/LGL)
Wymagania dotyczące zasilania	220–240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	400 x 376 x 289 mm (z panelem)
Masa	Okolo 12,4 kg
Panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD 8 wskaźników LED 10 przycisków obsługi
Pamięć	512 MB
Interfejs i opcje połączeń	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 2000 / XP (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / 7 (32-/64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2008 (32-/64-bitowy) / Mac OS 10.4.9–10.7.x / Linux / Citrix
Kasety uniwersalne	Kaseta o standardowej wydajności: kaseeta 719 (2100 stron)
Gwarancja	36 miesięcy